



Les Essentiels



Les Essentiels

Avec sa nouvelle gamme des « essentiels », TOTEM vous propose 3 nouveaux inserts de série, compacts répondant aux besoins et attentes du marché.

Sobres et élégants, en format 16/9^{ème}, ces modèles permettent différentes configurations de pose.

Essentiel 700 **A+**



Dimensions en mm

- Dim. hors tout (LxHxP) : 650 x 450 x 400
- Dim. porte (LxH) : 600 x 400
- Hauteur de vision de feu : 243
- Âtre (LxP) : 534 x 245
- Sortie fumées : Ø150
- Entrée d'air : Ø125
- Poids : 120 kg

Performances

- Rendement nominal : 82,0%
- Rendement saisonnier : 72,0%
- Puissance nominale : 6,5 kW
- Taux de CO : 950 mg/Nm³
- Taux de poussière : 21 mg/Nm³
- Taux de NOx : 107 mg/Nm³
- Taux de OGC : 50 mg/Nm³

Essentiel 800 **A+**



Dimensions en mm

- Dim. hors tout (LxHxP) : 750 x 450 x 400
- Dim. porte (LxH) : 700 x 400
- Hauteur de vision de feu : 243
- Âtre (LxP) : 634 x 245
- Sortie fumées : Ø180
- Entrée d'air : Ø125
- Poids : 132 kg

Performances

- Rendement nominal : 82,0%
- Rendement saisonnier : 72,0%
- Puissance nominale : 8 kW
- Taux de CO : 950 mg/Nm³
- Taux de poussière : 21 mg/Nm³
- Taux de NOx : 107 mg/Nm³
- Taux de OGC : 50 mg/Nm³

Essentiel 900 **A**



Dimensions en mm

- Dim. hors tout (LxHxP) : 850 x 450 x 400
- Dim. porte (LxH) : 800 x 400
- Hauteur de vision de feu : 243
- Âtre (LxP) : 734 x 245
- Sortie fumées : Ø180
- Entrée d'air : Ø125
- Poids : 145 kg

Performances

- Rendement nominal : 76,7%
- Rendement saisonnier : 66,7%
- Puissance nominale : 10 kW
- Taux de CO : 770 mg/Nm³
- Taux de poussière : 30 mg/Nm³
- Taux de NOx : 65 mg/Nm³
- Taux de OGC : 60 mg/Nm³